

Material Safety Data Sheet (MSDS)

XIM 400 Clear #1101

Fiche technique de sécurité

XIM 400 Clair #1101

Complies with OSHA's Hazard Communications Standard 29CFR 1910.1200

Quick Identifier, Common Name: (Used on Label and Data Sheet)
Identifiant rapide, appellation commune : (utilisée sur étiquette et fiche technique)

SECTION 1:

SUPPLIER INFORMATION:

Manufacturer's Name: XIM Products, Inc.
Address: 1169 Bassett Road, Westlake, Ohio 44145
Emergency Calls: (800) 424-9300
Information Calls: (440) 871-4737

INFORMATIONS DE FOURNISSEUR:

Nom du fabricant: XIM Products, Inc.
Adresse: 1169 Bassett Road, Westlake, Ohio 44145 USA
Appels d'urgence: (800) 424-9300
Demandes d'informations: (440) 871-4737

PRODUCT IDENTIFICATION

XIM 400 Clair #1101
Date Prepared: 09/01/09
Prepared By: J.E. Jarufe
Updated: 09/01/09
Product Class: Solvent modified alkyd

HMIS Codes	
Health	2*
Flammability	3
Reactivity	0

IDENTIFICATION DU PRODUIT

XIM 400 Clair #1101
Date de préparation: 09/01/09
Préparé par: J.E. Jarufe
Mise à jour: 09/01/09
Classe de produit: Alkyde modifié par solvant

HMIS Codes	
Santé	2*
Inflammabilité	3
Réactivité	0

SECTION 2: COMPOSITION/INFORMATION ON INGREDIENTS

WT%	CAS NO.	INGREDIENT	UNITS
< 63.00	64742-89-8	VM&P Naphtha	
		ACGIH TLV	300 ppm
		OSHA PEL	400 ppm
< 14.00	1330-20-7	Xylene	
		ACGIH TLV	150 ppm
		OSHA TLV	100 ppm
< 0.20	71-43-2	† Benzene	
		ACGIH TLV	0.50 ppm
		OSHA TLV	1.00 ppm
< 1.50	100-41-4	† Ethyl Benzene	
		ACGIH TLV	100 ppm
		OSHA TLV	100 ppm
< 0.008	108-88-3	† Toluene	
		ACGIH TLV	20 ppm
		OSHA TLV	200 ppm

† These chemicals are not added by XIM to its products. These chemicals are naturally occurring chemicals in the solvents, pigments and/or additives used by XIM and the paint industry.
Ces produits chimiques ne sont pas ajoutés par XIM dans ses produits. Ils apparaissent naturellement comme dans solvants, pigments et/ou additifs utilisés par XIM et l'industrie de la peinture.

SECTION 3:

PHYSICAL AND CHEMICAL PROPERTIES

Physical Form: Liquid
Appearance and Odor: Clear color liquid, solvent odor
Boiling Range: 245-288° F
Vapor Pressure: 26 mm Hg @ 100° F
Vapor Density: Heavier than air 3.8 (Air = 1)
Evaporation Rate: Slower than ether
Weight per Gallon: 6.84 lb/gal
Solubility in Water: Negligible
VOC: < 650 g/l < 5.42 lb/gal
Percent Volatile: 83.5 % by Volume

PROPRIÉTÉS PHYSIQUES ET CHIMIQUES

Forme physique: Liquide
Apparence et odeur: Liquide clair, odeur de solvant
Limites d'ébullition: 118-142° C
Pression de vapeur: 26 mm Hg @ 38.8° C
Densité de vapeur: Plus lourd que l'air 3.8 (Air = 1)
Taux d'évaporation : Plus lent que l'éther
Poids par gallon : 6.84 lb/gal 0.82 kg / l
Solubilité dans l'eau: Négligeable
VOC: < 650g/l < 5.42 lb/gal 0.65 kg/l
Pourcentage volatil: 83.5 % by Volume

SECTION 4:**XIM 400 Clear #1101****XIM 400 Clair #1101****FIRE AND EXPLOSION DATA****Flash Point:** 40-80° F TCC (ASTM D-56)**Flammability Limits:** LEL - 1.0 % UEL - 7.0 %**Extinguishing Media:** Dry Chemical, Carbon dioxide, Foam**Hazard Class: DOT:** Flammable Liquid**OSHA:** Class 1B**Special Fire Fighting Procedures:** Wear protective equipment including NIOSH approved self-contained breathing apparatus. Isolate from heat, sparks, electrical equipment and open flame.**Unusual Fire and Explosion Hazards:** During a fire, vapors may form an explosive mixture in air. Closed containers may explode when exposed to extreme heat. Solvent vapors may be heavier than air. Vapors may build up and travel along the ground to an ignition source which may result in a flash back to the source of the vapors. Cool fire exposed containers with water. Heavy build up on filters, rags, etc. Can trap solvents and result in spontaneous combustion.**DONNÉES SUR INCENDIE ET EXPLOSION****Point d'éclair :** 4.4-26.7° C TCC (ASTM D-56)**Limites d'inflammabilité :** LEL - 1.0 % UEL - 7.0 %**Matériaux d'extinction :** Poudre chimique, dioxyde de carbone, mousse**Classe de Hasard: DOT:** Liquide Inflammable**OSHA:** Class 1B**Procédures spéciales de lutte contre le feu :** Porter un équipement de protection incluant un appareil respiratoire autonome approuvé NIOSH. Garder à l'écart de chaleur, étincelles, équipement électrique et flamme nue.**Dangers inhabituels d'incendie et explosion :** Durant un incendie, des vapeurs peuvent former un mélange explosif dans l'air. Des conteneurs fermés peuvent exploser s'ils sont exposés à une chaleur intense. Les vapeurs de solvants peuvent être plus lourdes que l'air. Elles peuvent s'accumuler et suivre le sol jusqu'à une source d'inflammation avec un retour jusqu'à leur source. Refroidir les conteneurs exposés avec de l'eau. Des dépôts épais sur filtres, chiffons, etc., peuvent capter des solvants et entraîner une combustion spontanée.**SECTION 5:****HEALTH HAZARD DATA****Routes of Entry:** Inhalation, Skin Contact, Eye Contact from Liquid and vapors, Ingestion.**Effects of Overexposure:****Inhalation – ACUTE:** Irritation of the nose, throat and eyes: Asthma-like breathing may be a delayed reaction. Other possible symptoms of overexposure may include headache, nausea, narcosis, fatigue and loss of appetite.**Inhalation – CHRONIC:** Chronic exposure to solvents has been associated with various neurotoxic effects including permanent brain and nervous system damage. Symptoms include loss of memory, loss of intellectual ability and loss of coordination.**Eye Contact:** Liquid and vapors are irritating to the eyes and can cause pain, tearing, reddening and swelling. If left untreated, corneal damage can occur and injury is slow to heal. However, damage is usually reversible.**Skin Contact:** Repeated or prolonged skin contact can result in dry, defatted and cracked skin causing increased susceptibility to infection.**Ingestion:** Ingestion can result in irritation in the mouth, stomach tissue and digestive tract. Symptoms can include sore throat, abdominal pain, nausea, vomiting and diarrhea. Vomiting may cause aspiration resulting in chemical pneumonitis.**MEDICAL CONDITIONS AGGRAVATED BY EXPOSURE:**

Asthma, other respiratory disorders (bronchitis, etc.), skin allergies, eczema.

EMERGENCY AND FIRST AID PROCEDURES:**Eyes:** Flush eyes with clean water for at least 15 minutes. Obtain medical attention.**Skin:** Remove contaminated clothing immediately. Wash affected areas thoroughly with soap and water. Obtain medical attention if irritation develops or persists.**Inhalation:** Remove from exposure. Administer oxygen or artificial respiration as needed. Obtain medical attention.**Ingestion:** DO NOT INDUCE VOMITING. Give 1-2 glasses of water to dilute. Consult a physician immediately.**SECTION 6:****REACTIVITY DATA****Stability:** This material is stable**Materials to avoid:** Strong oxidizing agents.**Hazardous Polymerization:** Will not occur.**Decomposition Products:** By high heat and fire: CO₂, CO and other toxic vapors and mist.**DONNÉES SUR LES RISQUES POUR LA SANTÉ****Voies d'entrée :** Inhalation, contact avec la peau, contact avec les yeux de liquide et vapeurs, ingestion**Effets d'une surexposition :****Inhalation – AIGUË :** Irritation de nez, gorge et yeux : Une respiration de type asthmatique peut être une réaction avec retard. D'autres symptômes possibles peuvent inclure mal de tête, nausée, narcose, fatigue et perte d'appétit.**Inhalation – CHRONIQUE :** Une exposition chronique aux solvants a été associée avec divers effets neurotoxiques dont des dommages permanents au cerveau et au système nerveux. Les symptômes incluent perte de mémoire, perte de capacité intellectuelle et perte de coordination.**Contact avec les yeux :** Liquides et vapeurs dont des irritants pour les yeux et peuvent causer douleur, larmolement, rougissement et gonflement. À défaut de soins, des dommages à la cornée peuvent arriver, et la blessure est longue à cicatriser. Cependant les dommages sont généralement réversibles.**Contact avec la peau :** Un contact cutané répété ou prolongé peut amener assèchement, dégraissage et craquellement de la peau, entraînant une sensibilité accrue aux infections.**Ingestion :** Une ingestion peut amener une irritation de bouche, tissu stomacal et voies digestives. Les symptômes peuvent inclure irritation de gorge, douleur abdominale, nausée, vomissement et diarrhée. Le vomissement peut entraîner une aspiration causant une pneumonie chimique.**ÉTATS MÉDICAUX AGGRAVÉS PAR UNE EXPOSITION :**

Asthme, autres désordres respiratoires (bronchite, etc.), allergies cutanées, eczéma

PROCÉDURES D'URGENCE ET DE PREMIERS SOINS :**Yeux :** Rincer les yeux à l'eau propre pendant au moins 15 minutes. Obtenir une intervention médicale**Peau :** Ôter immédiatement les vêtements contaminés. Laver les zones affectées soigneusement à l'eau et au savon. Obtenir immédiatement une intervention médicale si une irritation se développe et persiste.**Inhalation:** Sortir du lieu d'exposition. Administrer oxygène ou respiration artificielle selon le besoin. Obtenir une intervention médicale.**Ingestion:** NE PAS PROVOQUER LE VOMISSEMENT. Faire avaler 1-2 verres d'eau pour diluer le produit. Consulter immédiatement un médecin.**DONNÉES SUR LA RÉACTIVITÉ****Stabilité :** Ce matériau est stable.**Matériaux à éviter :** Agents fortement oxydants.**Polymérisation dangereuse :** Ne se produira pas.**Produits de décomposition :** En cas de forte chaleur ou de feu : CO₂, CO et autres vapeurs et brouillards toxiques.

SECTION 7:

XIM 400 Clear #1101

XIM 400 Clair #1101

ACCIDENTAL RELEASE MEASURES

Precautions for handling and storage: Keep from fire, sparks and open flame. Do not smoke. Keep container tightly closed. Wash thoroughly after handling.

Other precautions: Remove sources of ignition. Provide explosion proof ventilation and/or respiratory protection. Use non-sparking tools.

Steps to take in case of spills: Pick up large spills with non-sparking tools; small spills with absorbent material. Wash down area with liquid decontaminant and flush spill area with water.

Waste Disposal Method: If discarded this material and containers should be treated as a hazardous waste, based on the Ignitability characteristics as defined under Federal RCRA Regulations (40 CFR 261). Dispose of in accordance with local, state, and federal regulations. DO NOT INCINERATE IN CLOSED CONTAINERS.

For further information, contact the United States Environmental Protection Agency RCRA hotline (800) 242-9342.

SECTION 8:**SPECIAL PROTECTION/SAFE HANDLING INFORMATION**

Special Sensitivity: Avoid exposing the container to high heat. This can cause sealed containers to pressurize and possibly rupture.

Handling and Storage: Keep away from heat, sparks and open flame. Ground the container during storage and transfer operations. When storing, tightly close containers to prevent moisture contamination. Do not reseal if contamination is suspected. Do not breathe vapors. Employee education and training in safe handling of this product are required under OSHA Hazard Communication Standard.

Respiratory Protection: Use air-purifying respirator that the respirator supplier has demonstrated to be effective for solvent vapors. Where overspray is present, or if the concentration of solvents is not known or exceeds the level at which the air purifying respirator is effective, a positive pressure air-supplied respirator (TC19C NIOSH) is recommended.

Ventilation: Design and maintain to provide volume and pattern to prevent vapor concentration in excess of TLV or PEL

Protective Gloves: Wear gloves which are recommended by glove supplier for protection against Materials in Section 2.

Eye Protection: Wear safety glasses with unperforated side shields.

MESURES EN CAS DE DÉVERSEMENT ACCIDENTEL

Précautions de manutention et entreposage : Garder à l'écart de feu, étincelles et flamme nue. Ne pas fumer. Garder le conteneur bien fermé. Se laver soigneusement après manutention.

Autres précautions : Écarter les sources d'inflammation. Fournir une ventilation anti-déflagration et/ou une protection respiratoire. Utiliser des outils non générateurs d'étincelles.

Actions à mener en cas de déversement : Récupérer les gros déversements avec des outils non générateurs d'étincelles, et les plus réduits avec de la matière absorbante. Laver la zone du déversement avec un décontaminant liquide, et bien la rincer à l'eau.

Méthode de mise au rebut des déchets : En cas de mise au rebut, matière et conteneurs doivent être traités comme des déchets dangereux, sur la base des caractéristiques d'inflammabilité définies par les exigences fédérales RCRA (40 CFR 261). Jeter en conformité avec les réglementations locales, provinciales et nationales. NE PAS INCINÉRER DE PRODUIT DANS DES CONTENEURS FERMÉS.

Pour plus d'informations, contacter l'agence américaine de protection de l'environnement sur la ligne d'urgence RCRA au (800) 242-9342

INFORMATIONS SUR PROTECTION SPÉCIALE/MANUTENTION SÛRE

Sensibilité spéciale : Éviter l'exposition du conteneur à une forte chaleur. Cela peut amener à une montée en pression des conteneurs hermétiques avec possible rupture.

Manutention et entreposage : À garder à l'écart de chaleur, étincelles et flamme nue. Mettre le conteneur à la terre durant l'entreposage et les opérations de transfert. Durant le stockage bien fermer les conteneurs pour éviter une contamination par l'humidité. Ne pas refermer si de la contamination est suspectée. Ne pas respirer les vapeurs. Une formation des employés et un apprentissage pour une manipulation de ce produit sont exigés par la norme OSHA de communication.

Protection respiratoire : Utiliser un appareil de protection respiratoire à adduction d'air filtré dont le fabricant a démontré l'efficacité pour protéger des vapeurs de solvants. S'il y a de la surpulvérisation ou si la concentration en solvants est inconnue ou dépasse le niveau pour lequel le respirateur reste efficace, il est recommandé d'utiliser un appareil respiratoire à apport d'air en pression positive (TC19C NIOSH)

Ventilation : Concevoir et entretenir afin de fournir volume et configuration empêchant que la concentration de vapeur dépasse les seuils de VLE ou PEL.

Gants de protection : Porter des gants de type recommandé par leur fournisseur pour se protéger des matières de la section 2.

Protection des yeux : Porter des lunettes de sécurité avec des protections latérales non perforées.

SECTION 9:

XIM 400 Clear #1101

XIM 400 Clair #1101

TOXICOLOGY INFORMATION			
INFORMAION TOXICOLOGIQUE	CAS NO.	LD50 RAT (oral)	LC50 RAT (inhalation)
Benzene	71-43-2	930 mg/kg	Not Available (Non disponible)
Ethyl Benzene	100-41-4	3500 mg/kg	Not Available
Toluene	108-88-3	636 mg kg ⁻¹	49 gm/m ³ (4hours)
VM&P Naphtha	64742-89-8	5000 mg/kg	Not Available
Xylene	1330-20-7	4300 mg/kg	26800 ppm/m ³ /8hr

Health Concerns:

(Dangers pour la santé)

Ethylbenzene is classified by IARC as possibly carcinogenic to humans (2B) based on inadequate evidence in humans and sufficient evidence in laboratory animals. Lifetime inhalation exposure of rats and mice to high ethylbenzene concentrations resulted in increases in certain types of cancer, including kidney tumors in rats, and lung and liver tumors in mice. These effects were not observed in animals exposed to lower concentrations. There is no evidence that ethylbenzene causes cancer in humans.

L'éthyle benzène est classé par l'IARC comme cancérigène possible pour les humains (2B), sur la base d'une évidence insuffisante pour les humains mais d'une évidence suffisante sur des animaux en laboratoire. Une exposition par inhalation à de fortes concentrations d'éthyle benzène durant toute la vie de rats et souris a entraîné l'augmentation de certains types de cancers, incluant des tumeurs rénales chez les rats, et des tumeurs du foie et des poumons chez les souris. Ces effets n'étaient pas observés sur des animaux exposés à de plus faibles concentrations. Il n'y a pas d'évidence que l'éthyle benzène cause le cancer chez l'homme.

California Proposition 65 (Proposition 65 de Californie)

Warning: This product contains chemicals known to the state of California to cause cancer and birth defects, or other reproductive harm.

Avertissement : Ce produit contient des produits chimiques reconnus par l'état de Californie pour causer des cancers ou anomalies congénitales, ou d'autres atteintes à la reproduction.

IARC: Ethylbenzene: Group 2B (Groupe 2B)**NTP: Benzene: Listed** (Cotée)**Benzene: Group 1** (Groupe 1)**SECTION 10:**

TRANSPORTATION INFORMATION	INFORMATIONS SUR LE TRANSPORT
DOT INFORMATION: UN1263, Paint, 3, pg II, Ltd Qty – 1 Gallon UN1263, Paint, 3, pg II – Equal to or greater than 5 Gallons Consumer commodity, ORM-D - Less than Gallon All raw materials in this product are listed on the Canadian DSL.	INFORMATIONS DOT: UN1263, Peinture, 3, pg II, Quantité Limitée – 3.79L UN1263, Peinture, 3, pg II - Égal à, Plus de 18.95L Bien de consommation, d'ORM-D – Moins de 3.79L Toutes les matières premières contenues dans ce produit font Partie de la liste Canadienne DSL sur les substances Domestiques.

NOTE: Read MSDS completely before use and follow all label instructions.

REMARQUE: Lire complètement la MSDS avant utilisation et suivre les instructions de l'étiquette

The information contained in this MSDS is based on the present state of knowledge and is based on sources believed to be reliable. However, since the data safety standards and government regulations are subject to change and the conditions of handling and use or misuse are beyond our control, XIM Products makes no warranty, either express or implied, with respect to the information contained herein and disclaims all liability for reliance thereon.

Les informations contenues dans cette MSDS sont basées sur l'état actuel des connaissances, et sur des sources d'information réputées fiables. Cependant, comme les normes sur les données de sécurité et les réglementations gouvernementales sont sujettes à changements, et comme les conditions de manutention et d'utilisation ou de mésusage sont hors de notre contrôle, XIM Products ne donne aucune garantie, explicite ou implicite, à propos des informations contenues ici, et rejette toutes responsabilités quant à leur exactitude.